



K120 全强固式 平板电脑

- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 博锐™ 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond® 2.0 阳光下可读的触控显示屏，亮度高达 1,200 nits
- 通过可选的 Intel vPro、Windows Hello 面部认证摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障
- 广泛多附件选择，优化多模式使用
- LifeSupport™ 电池热插拔技术
- Thunderbolt™ 4 带来闪电般的速度和超强性能



键盘底座



强固把手



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿 i5-1135G7 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.2GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

平台选项：
英特尔® 酷睿 i5-1145G7 博銳™ 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.4GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-1165G7 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.7GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-1185G7 博銳™ 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.8GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® Iris® X® 核芯显卡

显示

12.5" IPS Tft LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
Getac 阳光下可读的 1,200 nit LumiBond® 显示屏
电容性多点触控屏

存储和内存

16GB DDR4
可选配：32GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
可选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮
5 个功能键

触控设备

触控屏
- 电容性多点触控显示屏
- 可选配：双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配：1D / 2D 条码读取器
可选配：串行端口 (9-针；D-sub) 或者 USB 2.0 接口

I/O 端口

平板：
全高清网络摄像头 x 1ⁱ
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1
音源输入 / 出双用接口 x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI x 1
底座接口 x 2
可选配：Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1ⁱ
可选配：GPS, WLAN 和 WWAN 无线天线接口
可选配键盘底座：
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3
LAN (RJ-45) x 1
HDMI x 1
显示端口 1.2 x 1
串行端口 (9-针) x 1
可选配：GPS, WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱⁱ
可选配：专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁
可选配：英特尔® vPro™ 技术
可选配：智能读卡器、HF RFID 阅读器^{iii, iv}
或指纹识别器^v

电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (11.1V, 典型 2100mAh；
最小 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 电池可交换技术
可选配：高容量电池 (14.4V, 典型 3450mAh；
最小 3300mAh) x 2

尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量

平板：
329.5 x 238 x 24 mm,
1.7 kg^{vi}
平板 + 可选键盘底座：
340.5 x 307.5 x 47 mm,
3.13 kg^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证^{vii}
抗震及 1.8 米耐摔设计^{viii}
e-Mark 车载安全认证
可选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213^{ix}

环境试验规格

温度^x：
- 工作时：-29°C 到 63°C
- 存储时：-51°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xi}

附件

主电池组 (11.1V, 典型 2100mAh；最小 2040mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔
可选配：
便携包
主电池组 (11.1V, 典型 2100mAh；最小 2040mAh)
高容量电池组 (14.4V, 典型 3450mAh；
最小 3300mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 认证的交流适配器
(90W, 115-230VAC)
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
数位板触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护贴
平板电脑坚固把手
手部绑带
两点侧背带
四点肩背带
键盘底座
车载底座
办公室用底座
备用 SSD

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运
作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严
重损失。

为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将
意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企
业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在
数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- i 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) 择一适用。
- ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。
- iii 13.56 MHz 感应式 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- iv 可选配 LF / HF RFID 读卡器不符合 Energy Star 8.0。
- v 智能卡读卡器、HF RFID 读卡器和指纹扫描仪是相互排斥的选项。
- vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异；可选高容量电池增加约 11 mm (H), 0.2 kg。
- vii MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。
- viii 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。
- ix 测试结果仅适用测试时之配置和所选附件。
- x 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- xi 仅适用于选配 Barcode Reader。

K120
全坚固式
平板电脑



底座解决方案

	用于 平板电脑模式 的车载底座	用于 膝上型电脑模式 的车载底座	用于 平板电脑模式 的办公桌用底座	用于 膝上型电脑模式 的办公桌用底座
串行端口	1	1	1	1
外部 VGA	1	1	1	1
麦克风	--	--	1	1
音频输出	--	--	1	1
直流输入插孔	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
天线接口	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--	--
Kensington Lock	1	1	1	1

Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道 300 号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 D 座 1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路 213 号 2 楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

