

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



U111 Tablet

功能全面 用途广泛

- 11.6" 全高清DynaVue® 阳光下可读显示屏 (1000尼特)
- 第12代 Intel® Core™处理器
- 无风扇、快速插拔SSD设计
- 高容量热插拔电池续航时间为20小时
- 多种I / O接口选项适用于各种应用
- 四种触控模式的10点电容式多点触控面板



**Dyna
Vue**

耐用性	- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、爆炸环境、盐雾) - 通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度) - ANSI/UL 121201 · I类 · 2分区 6' 掉落26面 - 防护等级IP 66认证 - 铝镁合金主机 - 端口盖 - 阳光下可读显示屏 (可选) - 电池热插拔技术 (可选)
-----	---

操作系统 Windows® 11 Pro (64位)

处理器	- Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 搭载 vPro™ (12MB快取, 最高可达 4.7 GHz · 2P+8E 核心) - Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 搭载 vPro™ (12MB快取, 最高可达 4.4 GHz · 2P+8E 核心)
-----	--

显卡 Intel® Iris® Xe 显卡

内存 内建 8GB, 最高可达 32GB (LPDDR4x)

存储器	256GB NVME PCIE SSD - 可选512GB/1TB/2TB PCIE SSD - 可选OPAL 2.0 SSD
-----	--

显示屏	11.6" 全高清 (1920 x1080) - 可选1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏 搭配电容式多点触控 - 可选数字转换器 - 用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能
-----	--

音频	- 集成式麦克风 - 符合Intel®高清音频标准 - 集成式扬声器 x 2
----	--

摄像头	- 集成式200万像素前置摄像头 - 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯) - 可选红外线摄像头用于Windows Hello人脸身份验证
-----	---

键盘和输入 5个平板电脑按钮 (2个用户自定义按钮 P1/P2)

通信	- 集成式10/100/1000以太网 - Intel® 双频段无线6E AX211 (802.11ax) - Bluetooth® V5.3 - 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M9N)¹ - 可选 4G LTE多载波移动宽带¹ - 可选 5G (仅提供专案项目使用)¹ - 可选 GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口
----	---

安全	- Intel® vPro™ 技术 - TPM 2.0 - 符合 NIST BIOS - 隐身模式 - 防盗锁 - 可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器^{2,3} - 可选 Windows Hello - 可选夜视模式⁴ - 可选指纹扫描仪 - 可选 LF/HF-RFID (NFC) 读取器^{2,3}
----	--

I/O接口	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 Gen1 (A型) x 1 - 音频输入/输出 (组合插口) x 1 - microSD卡 (microSDHC, microSDXC) x 1 10/100/1000以太网 (RJ45) x 1 - 底座连接器 (20针Pogo) x 1 - Nano SIM 卡 x 1 - 直流输入插口 x 1 - 可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器^{2,3} - 可选 USB 3.2 Gen2 (C型) x 1⁵ - 可选第二 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1⁵ - 可选 USB 2.0 (A型) x 1⁵ - 可选串行端口 (RS-232/422/485 : D-sub · 9针) x 1⁵ - 可选1D/2D条形码读取器x 1⁵ - 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口
-------	--

扩展插槽 可选 II型PCMCIA 或 ExpressCard 54 或 LF/HF-RFID (NFC) 或 第二智能卡读卡器³

电源	交流电源适配器: 100-240V · 50Hz-60Hz · 65W 主锂电池 · 7.6V · 4800mAh · 10小时 ⁶ - 可选长续航能力7.6V锂电池 · 9600mAh · 20小时⁶ - 可选桥式电池: 5分钟的交换时间⁷
----	---

环境	- 温度 - 操作: - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F - 存储: - 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F - 湿度: 5% ~ 95%
----	---

尺寸和重量	317 mm (长) × 215 mm (宽) × 23.8 mm (高) 1.39 千克
-------	--

质保 三年有限标准保修

1. 专用 GPS 搭配 4G LTE 与 5G 不可同时提供。
2. 请联系您的销售代表了解可用功能。
3. II型PCMCIA、ExpressCard 54、RFID和第二智能卡读卡器不可同时提供。
4. 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。
5. 第二USB 3.2 (A型) 端口、串行端口或1D/2D条形码读取器不可同时提供。USB 2.0 或 USB 3.2 Gen1 (C型) 仅提供专案项目使用。
6. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
7. 用户更换电池时, 系统将在300秒内保持运行状态。