



## B360 Pro 全强固式 笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选购耐盐雾版本
- 第 12 代 Intel® Core™ 处理器
- 13.3 寸 FHD LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 选配 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存空间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport™ 电池热抽换技术



办公室用底座



# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## 平台选项：

英特尔® 酷睿™ i5-1250P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.7GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1270P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.8GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1280P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.8GHz  
- 24MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics<sup>i</sup>

选配：NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡<sup>ii,iii</sup>

## 显示

13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD  
(1920 x 1080)

## 屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术  
电容性多点触控屏

## 存储和内存

8GB DDR4

选配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

主存储装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD

选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配第二存储装置<sup>iv</sup>：256GB / 512GB / 1TB /

2TB PCIe NVMe SSD

选配扩充槽存储装置：1TB / 2TB SATA SSD

## 键盘

LED 背光照明薄膜键盘

## 触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

触控板

- 带滚动条的滑动式触控板

## 扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1

可选配：SD 读卡器 x 1

选配：独立显示卡控制器或 PCMCIA Type II 或

Express Card / 54<sup>iii</sup>

可选配：1D / 2D 条形码扫描器

## 多媒体扩展舱

可配置选项<sup>v,vii</sup>：

1. 选配：DVD Super Multi 磁碟机或 Blu-Ray

Super Multi 磁碟机或第三存储装置

2. 选配：第三电池

## I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

DC 电源输入 x 1

PowerShare USB 3.2 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1<sup>iii</sup>

LAN (RJ-45) x 2

HDMI 2.0 x 1

底座接口 x 1

选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini- II, 2FF)

选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1<sup>xiii</sup>

选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线

pass-through 接口

可配置 I/O 选项<sup>viii</sup>：

1. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 1 + 外接 VGA

(15-pin; D-sub) x 1

2. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port x 1

3. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 1 + 外接 VGA

(15-pin; D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

4. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port

x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

5. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 2 + 外接 VGA

(15-pin; D-sub) x 1

6. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 2 + Display Port x 1

7. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 2 + 外接 VGA

(15-pin; D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

8. 串行端口 (9-pin; D-sub) x 2 + Display Port

x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

## 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网网络

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

蓝牙 (v5.3)<sup>ix</sup>

选配：Dedicated GPS

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔

智能读卡器

选配：指纹识别<sup>x</sup>

选配：HF RFID 读卡器<sup>x,xi</sup>

选配：Windows Hello 人脸认证摄像头(正面)<sup>xiii</sup>

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)<sup>ii</sup>

智能锂离子电池 (11.1V, 典型 6900mAh; 小

6600mAh) x 2

选配：扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 小

2080mAh) x 1

LifeSupport™ 电池热插拔技术

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 53.5 mm

3.08Kg<sup>xii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

MIL-STD-461G 认证<sup>xiii</sup>

防震及 1.8 米防摔设计

选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>xiv</sup>

选配：防尘雾认证

## 环境试验规格

温度<sup>xv</sup>：

- 操作温度：-29°C 至 63°C<sup>xvi</sup>

- 存放温度：-51°C 至 71°C

湿度：

- 95% 相对湿度，非冷凝

## 预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac 条形码管理程序<sup>xvii</sup>

## 选装软件

Getac 安全驾驶软件

Getac VPGS 软件<sup>xviii</sup>

## 附件

大容量电池(10.8V, 典型 6900mAh; 小 6600mAh)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配：

电脑包

大容量电池(10.8V, 典型 6900mAh; 小 6600mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

交流适配器 (120W, 100-240VAC)<sup>ii</sup>

MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W,

120-240VAC)

DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

电容触控笔

屏幕保护贴

车载支架<sup>xix</sup>

车用底座<sup>xix</sup>

办公室用底座

备用 SSD

100W Type-C 交流适配器<sup>xx</sup>

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。当您有任何疑问时，请随时与我们联系，数天内就能让您的设备恢复使用。

## 标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 配备双通道内存的设备配备 Intel® Iris® Xe Graphics。

ii 120W AC 变压器用于办公室扩充座和配备独立显卡的装置。

iii 独立显卡、PCMCIA 插槽与 Express Card 插槽互斥。

iv 可选购第二存储装置，如未选购，将配备可拆式护盖。

v 选项 1 及选项 2 互斥。

vi 原厂选配，非供使用者替换。

vii 选配独立显卡的装置不支持 USB-C 电源传输功能。

viii 外部 VGA 与 Display Port 互斥。

ix 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境及效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。

x 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。

xi 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读卡器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。

xii 重量视配置与选配的配件而定。

xiii MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。

xiv 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。

xv 通过独立第三方测试实验室执行的

MIL-STD-810H 认证测试。

xvi B360 选配的 DVD / Blu-Ray super multi 磁碟机的操作温度为 -10°C 至 50°C。

xvii 仅适用于选配 Barcode Reader。

xviii 需要搭配 GPS 模块使用。

xix Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。

xx 不适用含独立显卡的配置。

xxiii FHD 网络摄像头和可选的 Windows Hello 人脸认证摄像头(正面)是互斥选项。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异：请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

# B360 Pro

## 全强固式 笔记本电脑



### 底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接口	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

## 研伟科技

深圳市龙华区工业路上塘综合办公大楼401  
电话 +86-153-2377-6600

awdtech@outlook.com | www.awdtech.com.cn



此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。