



UX10-EX 全强固式 平板电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 10 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 处理器
- 10.1 英寸 FHD LumiBond® 2.0 显示屏，
采用 Getac 阳光下可读技术（1,000 尼特）
和电容触摸屏
- 多功能硬手柄实现灵活工作
- 有多种配置选项，适合不同使用场景



坚固把手

全高清网络摄像头 / 可选配：Windows Hello
脸部识别摄像头

800 万像素后摄像头

触控笔

Kensington 防盗锁

HDMI

USB 3.2 Gen 2 Type-A
音源输入 / 出双用接口

直流输入插孔

配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.2GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:
英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博锐™ 处理器 1.7GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.4GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10510U 博锐™ 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10610U 博锐™ 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡

显示

10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1200)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏, 采用 1,000 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4

可选配: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

可选配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮

5 个功能键

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

- 可选配: 双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配(上侧): 1D/2D 条码读取器、或串行端口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、或 LAN 接口 (RJ45)、或 VGA 接口、或 HF RFID 读取器ⁱⁱ。

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1ⁱⁱⁱ

800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

音源输入 / 出双用接口 x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

HDMI x 1

可选配: Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1ⁱⁱⁱ

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)^{iv}

可选配: 专用 GPS^v

可选配: 10/100/1000 base-T 以太网

安全特性

Kensington 防盗锁

可选配: 英特尔® vPro™ 技术

可选配: HF RFID 读取器ⁱⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子智能电池 (11.1V, 典型4200mAh;

最小 4080mAh) x 1

可选配: 高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm,

1.24 kg^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

抗震及 6 英尺耐摔设计^{vii}

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^{viii}:

- 工作时: -21°C 到 63°C

- 存储时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx Zona 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{ix}

附件

主电池组 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

带系绳的电容器触控笔

可选配:

主电池组 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

高容量电池组 (10.8V, 9240mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

数位板触控笔

带系绳的电容器触控笔

屏幕保护贴

手部绑带

两点侧背带

四点肩背带

100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

i 1D/2D 图像条形码读取器、串行端口、USB

3.2 Gen 1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、LAN 接口 (RJ-45) 和 VGA 接口是互斥选项。

ii 13.56 MHz 非接触性 HF RFID 读取器

(ISO 15693、14443 A/B、符合 Mifare 和 FeliCa™)。

iii 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) 择一适用。

iv 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。

v 支援 GPS 和 Glonass。

vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。

vii 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。

viii 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。

ix 仅适用于选配 Barcode Reader。

UX10-EX

全强固式 平板电脑



Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M08Y215C