

型号A	FZ-G2ABHBXMR	FZ-G2ABMBXMR	FZ-G2BBMBXMR
型号B	FZ-G2ABHBXBR	FZ-G2ABMBXBR	FZ-G2BBMBXBR
操作系统	型号A: Windows10 正版专业版, 可免费升级至 Windows 11 正版操作系统 ^{※1} 型号B: Windows11 正版专业版, 可自行降级至 Windows 10 正版操作系统 ^{※1} *注意型号 A 和 B 的区别仅在出货默认系统区别, 硬件规格参数一样。		
坚固特性	满足MIL-STD-810H 认证标准 满足IP 65 防尘·防水认证标准 通过180cm跌落试验, 抗振/抗冲击/宽温, 运行温度-29~63°C ※2。		
移动计算平台/CPU	英特尔® 酷睿™ i5-10310U处理器 (采用英特尔vPro®技术) (6 MB 缓存, 1.7 GHz 至 4.4 GHz)	英特尔® 酷睿™ i7-10810U处理器 (采用英特尔vPro®技术) (12MB 缓存, 1.1 GHz 至 4.9 GHz)	
内存/存储	8GB/SSD 256GB (加密SSD)	16GB/SSD 512GB (加密SSD) 注意内存不能升级, 硬盘可以。	
显存 (非独立)	英特尔®UHD显卡 不支持独立显卡		
显示	10.1"WUXGA LCD(1920x1200), 宽高比16:10, 阳光下高可读技术, 亮度达1000cd/m², 电容式多点触控屏 (配有触控笔)		
摄像头	前置: 2MP 带红外传感器, 隐私保护盖 后置: 8MP 带LED闪光灯		
I/O端口	Type-A: USB3.0×1 Type-C: USB3.1×1 有线网口 (LAN端口) ×1 扩展总线端口 (24-针) ×1		
通信接口	蓝牙 (Ver.5.1 Class1) WLAN: 英特尔® Wi-Fi 6 AX201 LAN: IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
安全芯片	搭载TPM2.0安全芯片		
电源	交流适配器 (输入: 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz; 输出: 15.6 VDC, 7.05A)		
电池	锂离子智能电池 (标准容量) 11.4V 4360mAh, 续航时间 ^{※3} 约12小时, 选配大容量锂离子智能电池 ^{※4} 时, 续航时间约18.5小时 ^{※3}		
尺寸	279×188×23.5 mm		
重量	约1.2kg		
拓展模块	上部拓展仓可选模块※5: · 2D条形码阅读器 · USB接口 (A型) · 串行端口 · 有线网口 (LAN端口) · 热成像摄像头 后部拓展仓可选模块 ^{※6} : · 非接触式智能卡读卡器 (HF RFID) · 智能卡读卡器		
其他可选配件	· 键盘 · 标准电池4360mAh · 大容量电池6300mAh · 旋转手带 · 桌面充电底座 · 触控笔及系绳 · 电源适配器 · 屏幕保护膜		

※1 本产品操作系统为Windows 11 Pro with Downgrade FR (Windows11降规版), 即出厂时已将操作系统降规设置为Windows10专业版。日后如有需求, 我司可提供将操作系统恢复至Windows 11的服务。

※2 由独立的第三方实验室根据MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure IV进行跌落测试, 根据Method 501.7 Procedure II (高温测试) 与Method 502.7 Procedure II (低温测试) 进行操作温度测试。本产品的抗冲击性、抗振动性、防尘·防水性和宽温运行等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。

※3 按Mobile Mark™ 2014测量。电池续航时间会根据产品运行环境、系统设定而产生浮动。

※4 大容量电池需另行单独购买。

※5-6 上方拓展仓和后部拓展仓, 每个仓位最多仅可分别选配一种拓展模块。