


X600 Pro 全 强固式 笔记 本电脑



- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 博銳™ 处理器
- 15.6" FHD LumiBond®显示屏 · 采用Getac阳光下可读技术 (1,000尼特) 和可选电容式触摸屏
- 强化的企业安全功能 · 配备Kensington锁、三重用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
- 多功能的连接端口 · 包括Thunderbolt™ 4以及对解决方案
- 可选配的NVIDIA® Quadro® RTX3000独立显卡
- 可扩展的模块 · 用于额外的端口、电池、DVD双层刻录驱动器和网络连接选项



X600 Pro 3D
demo



配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

英特尔® 酷睿 i5-11500HE 博銳® 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术·最高可提升至
4.5GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

平台选项：

英特尔® 酷睿 i7-11850HE 博銳® 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术·最高可提升至
4.7GHz
- 24MB 英特尔® Smart Cache

Intel® Xeon® W-11855MRE vPro® 处理器

(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 18MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡

可选配：NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB 独立显卡^{i,ii,iii}

可选配：NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB 独立显卡^{i,ii}

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护膜

LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术
可选配：电容式多点触控屏

存储和内存

16GB DDR4

可选配：32GB / 64GB DDR4 / 128GB DDR4

512GB PCIe SSD

可选配：1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD

可选配：第二存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD /

2TB PCIe SSD

可选配：第三存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD /

2TB PCIe SSD

键盘

带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘

触控设备

触控屏

- 可选配：电容性多点触控显示屏

触控板

- 带有两个按钮的触摸板

扩展卡槽

智能卡读卡器

转接卡 54 及 PCMCIA Type II

可选配：第二转接卡 54 / 第二PCMCIA Type II^{iv}

可选配：SD 读卡器

多媒体扩展舱

多媒体光驱电池 (11.1V · 标准4200mAh ; 最
小3980mAh)

DVD 光驱^v

可选：多媒体光驱第二电池 (11.1V · 标
准4200mAh ; 最小3980mAh) 或蓝光光驱^v

I/O 端口

5M网络摄像头 x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4

LAN (RJ-45) x 2

音频输入 / 出双用接口 x 1

直流输入插孔 x 1

HDMI 2.0 x 1

显示端口 x 1

底座接口 x 1

串行端口 (9-针; D-sub) x 2

外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第三个串行端口 (9-

针; D-sub) x 1^{vi}

可选配：SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vii}

Display port x 1

可选配：GPS、WLAN 和 WWAN 无线天线接口

x 1

通信接口

2.5GBASE-T以太网

英特尔® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)^{viii}

可选配：专用 GPS^{ix}

安全特性

Kensington 防盗锁

智能卡读卡器

英特尔 vPro® 技术

电源

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

电池 (10.8V · 典型 6900mAh ; 最小值 6600mAh)

x 2

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小值

3980mAh) x 1

可选配：第二块扩充槽电池 (11.1V, 典型

4200mAh; 最小值 3980mAh)^v

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

412 x 322 x 77.4 mm^x

6.05 kg^x

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

通过美军标 MIL-STD-461G 认证^{xi}

抗震及 4 英尺耐摔设计

可选配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

可选配：盐雾测试认证

环境试验规格

温度^{xii}

- 工作时：-29°C 到 63°C

- 存储时：-51°C 到 71°C

湿度：

- 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

X600 Pro 全强 固式笔记本电脑

附件

电池 (10.8V · 典型 6900mAh ; 最小 6600mAh) x 2

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小

3980mAh) x 1

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

带系绳的电容式触控笔

可选配：

电池 (10.8V · 典型 6900mAh ; 最小 6600mAh)

扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小

3980mAh)

交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

办公室底座 AC adapter (230W, 100-240VAC,

50/60Hz)ⁱ

多接口充电器 (双接口)

扩充槽DVD 双层刻录驱动器^v

扩充槽蓝光双层刻录驱动器^v

带系绳的电容式触控笔

屏幕保护膜

背包

备用SSD套件

MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC)^{xi}

DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC)

车载底座

办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会导致设备无法正常运行 · 特
别是在恶劣环境下 · 设备停机机会造成严重损失。

为此 · Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外
损坏纳入到标准保修范围 · 以协助您将企业的 IT 成
本降低到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天
内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 带有独立图形控制器的配置需要230W交流适配器。
- II. 150W交流适配器不适用于离散图形控制器或办公室底座。
- III. 当X600 Pro 选配NVIDIA® Quadro® RTX3000, 运行温度是 0°C to 63°C / 32°F to 145°F.
- IV. 第二个ExpressCard 54和第二个PCMCIA Type II读卡器是相互排斥的。
- V. DVD 双层刻录驱动器、蓝光双层刻录驱动器和第二个多媒体舱电池是互斥的。
- VI. 第3个串行端口是可选的 · 与外部VGA相互排斥。
- VII. 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- VIII. 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客户端设备性能的干扰 · 用户可以通过尽量减少在该地区运行的活跃蓝牙无线设备的数量来减少干扰的影响。
- IX. 专用GPS和4G LTE是互斥的选项。(中国大陆地区不适用)
- X. 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- XI. MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
- XII. 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意 · 认证测试是在实验室条件下进行 · 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入 · 如有疑问 · 请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音频输入	-	1
音频输出	-	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
Display port	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



研伟科技

深圳市龙华区工业西路上塘综合办公大楼401

电话+86-153-2377-6600

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考 · 具体的规格取决于报价请求 · V01M12Y22SC